

FR 30 SM 45



SCHEUERSAUGMASCHINEN SERIE FR 30 MIT BEDIENANLEITUNG

FR 30 SM 45 TOUCH ist das neueste Modell der FR 30 TOUCH-Familie. Simply Manual: Ein System von Lösungen, das die besten Leistungen beim Waschen und Trocknen mit der extremen Benutzerfreundlichkeit kombiniert: Eine perfekte Mischung von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, die die besten Leistungen bei der Verwendung gewährleistet. Modernes und eindrucksvolles Design, das eine Hochleistungs-Scheuersaugmaschine auf die bestmögliche Art darstellt: 30 Liter Fassungsvermögen, maximale Manövrierfähigkeit und ein integriertes Lösungssystem machen aus FR 30 den Bezugspunkt in seinem Marktsegment: -- das Sensor-TOUCH-System, das dem Bediener maximale Flexibilität und Kontrolle beim Maschinengebrauch gewährleistet. Die Arbeit mit dem FR 30 war noch nie so einfach und intuitiv. -- der Saugbalken ist einstellbar und extrem kompakt (nur 65 cm), für perfekte Trocknungsergebnisse. -- ein innovatives Filtersystem zum Schutz aller Hauptbauteile. -- die Performances hohe Produktivität, große Betriebsautonomie (etwa 1 Stunde und halbe), höchste Leistungen. FR 30 SM 45 TOUCH ist in zwei Ausführungen erhältlich: Base und Full Package (mit Ladegerät und Batterien).



Bedienfeld

Tauch
ReinwasserfilterEinstellbarer
und kompakter
SaugbalkenSammelfilter für
große Unreinheiten
+ Schutzfilter des
Saugmotors

Kipper Tank

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL

FR 30 SM 45 TOUCH
FR 30 SM 45 BC TOUCH

ARTIKELNUMMER

10.4187.00
13.4187.00

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

Arbeitsbreite Reinigen	mm	430
Arbeitsbreite Saugen	mm	650
Flächenleistung/Stunde (theoretisch - praktisch)	m ² /h	1720 - 1030
Versorgung	Batterie 24V	
Aufgenommene Leistung	W	600
Vorschub		Manuell
IP-Code		IPX3

BATTERIEN

Typ	Gel-Batteriesatz (2 St.) 12V 50Ah (*)	
Batterielebensdauer	h - min 1 h und 30 min	
Abmessungen Batteriefach x Anzahl	mm x Anz	340x340x240 X 1

BÜRSTEN

Durchmesser Pad x Anzahl	mm - inch x Anz	430 - 17" x 1
Motorleistung x Anzahl	W x Anz	200 x 1
Motordrehzahl	rpm	120
Gewicht Kopf - spezifischer Druck	Kg - g/cm ²	18 - 17,4

ZUGANTRIEB

Motorleistung	W	---
Maximale Vorschubgeschwindigkeit	Km/h	4
Steigleistung bei Vollast	%	2

SAUGEN

Motorleistung	W	400
Unterdruck (Wassersäule)	mbar - mmH ₂ O	1189
Luftvolumenstrom	l/s	28
Geräuschentwicklung	dB(A)	64

TANK

Typ	Doppelter Tank	
Fassungsvermögen Reinigungslösung	l	30
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	l	33
Gewicht (ohne/mit Batterien)	Kg	66 /104
Abmessungen	mm	1210x560x1020

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

MODELL

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR	ARTIKELNUMMER
Wasserfüllschlauch	30.0024.00
Bürste 17" Polypropylen Ø 0,7	40.0002.00
Eingebautes Batterieladegerät 24 V 5 A (*)	22.0630.00
Batteriesatz (2 St.) 12 V 50 Ah (*)	18.0026.00
Satz Sauglippen aus natürliche gummi (vorne/hinten)	96.0159.00

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODELL

OPTIONALES ZUBEHÖR	ARTIKELNUMMER
Bürste 17" Polypropylen Ø 0,9	40.0102.00
Bürste 17" Tynex ø 1.2 grit 80	40.0202.00
Pad treibteller 420 mm (für pad von 17")	40.1007.00
Satz Sauglippen aus Polyurethan (hinten/vorne)	96.0011.00
Extra Gewicht für Saugbalken (1x700 g) (**)	96.0171.00

(*) Ausführungen BC

(**) Es können höchstens eine Gewichte installiert werden