

SANIPRO 20.12 A P



DESINFEKTIONSGERÄTE

SaniPro 20.12 A P ist der ideale Zerstäuber für die Desinfizierung von Innenräumen, z. B. in mechanischen Werkstätten, Handwerksbetrieben, Schulen, Büros, Kantinen, Restaurants und Bars. Die mitgelieferte Gotec-Pumpe (20 bar Betriebsdruck) ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb und dank der widerstandsfähigen Dichtungen den Einsatz unterschiedlichster Chemikalien. Hochwertige Ausrüstung und professionelle Leistung sind die Stärken von SaniPro. Die Sprühlanze, die 50 cm lang ist, um die schwierigsten Punkte zu erreichen, ist mit einer kegelförmigen (grauen) hochwiderstandsfähigen Keramikdüse ausgestattet. Ihre Durchflussleistung und das erhebliche Fassungsvermögen des Lösungsmittel-tanks (12 Liter) garantieren eine Arbeitsautonomie von zwei Stunden. Die anderen standardmäßig mitgelieferten Düsen (grün und orange) und die Möglichkeit, die Lanze schnell und einfach in eine Spritzpistole zu verwandeln (einfach die Düse direkt auf den Griff schrauben), machen die SaniPro äußerst vielseitig. Mit dem spiralförmig verlängerbaren Schlauch, der eine Länge von 7,5 m erreichen kann, und dem 15 m langen Elektrokabel kann ein großer Arbeitsbereich abgedeckt werden. Die kompakte Bauweise und die Transportfreundlichkeit durch den Wagen, der mit einem praktischen Korb und einem speziellen Gehäuse für die Sprühlanze ausgestattet ist, machen ihn zum idealen Zerstäuber, um spezifischen Desinfektionsbedürfnissen professionell gerecht zu werden.



Schwenkräder



Schnellanschluss




Reinigungsmittel-tank mit graduierter Skala



Praktischer Wagen



Korbhalter für Zubehör



Ausdehnbares Spiralschlauch, Sprühlanze, Düsen



Große Auswahl an Düsen

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL

SANIPRO 20.12 A P

ARTIKELNUMMER

16801210001

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|-----------------------|------------|----------|
| Spannungs-Frequenz | 220-240 V~ | 50/60 Hz |
| Nennleistung | W | 25 |
| Maximaler Druck | bar | 20 |
| Reinigungslösung tank | l | 12 |
| Schallpegel | db(A) | 58 |

| | |
|---|----------------|
| IP-Code | IPX4 |
| Kabellänge | m 15 |
| Maximale Länge des ausdehnbaren Spiralschlauchs | m 7,5 |
| Gewicht (ohne Zubehör) | Kg 9,3 |
| Abmessungen | mm 760x390x900 |

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

| MODELL | FLUSS [ML/MIN] | VERBRAUCH REINIGUNGSLÖSUNG [L/H] | AUTONOMIE (MIN) | ARTIKELNUMMER |
|--|----------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| Ausdehnbares Spiralschlauch + Sprühlanze mit grauer eingebauter Düse | | | | 6493000 |
| Graue Düse | 105 | 6,3 | 120 | 2519005 |
| Grüne Düse | 160 | 9,6 | 75 | 2519006 |
| Orangefarbene Düse | 200 | 12 | 60 | 2519007 |