



Cleanway TENSO

Automatenreiniger mit rutschhemmender Pflegekomponente

Reinigt gründlich und hinterlässt einen matten, rutschhemmenden Pflegefilm
Ideal für Sporthallen, Pflegeeinrichtungen und stark frequentierte Bereiche
Zertifiziert nach DIN 18032 für geprüfte Trittsicherheit

Sicher und effektiv Hinterlässt einen festen Pflegefilm mit optimalem Gleitreibungsbeiwert (0,4–0,6 μ)

Schaumarm eingestellt Geeignet für maschinelle Reinigung ohne störende Schaumbildung

Mattglänzende Oberfläche Sorgt für ein gepflegtes Erscheinungsbild ohne Überpflegung

Pflegekomponenten austauschbar Frischt sich bei jeder Reinigung auf, ohne Schichten aufzubauen

Polierbar Durch gelegentliches Polieren wird die Optik gesteigert, ohne die Rutschhemmung zu beeinträchtigen

Enthält pflanzliche Rohstoffe Umweltbewusst und anwenderfreundlich



Anwendungsbereiche

Für wasserbeständige Hart- und Elastikbeläge wie PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein

Auch für beschichtete Böden geeignet

Empfohlen für Bereiche mit hohen Anforderungen an die Begeh- und Laufsicherheit wie Sporthallen, Seniorenheime und öffentliche Einrichtungen

Anwendung

Unterhaltsreinigung (maschinell oder manuell) 100–200 ml auf 10 l kaltes Wasser

Einpflege 300–600 ml auf 10 l Wasser, je nach Saugfähigkeit des Bodens

Polieren Mit ca. 1000 U/min zur Verbesserung der Strapazierfähigkeit und Optik

Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside 5–15 %, Seife < 5 %, Pflegesubstanzen, wasserlösliche Lösungsmittel, Duftstoffe (Limonene, Linalool).

pH-Wert (Konzentrat): ca. 10

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 8,5

