

RAPID 40 D 60

PATENTED

SCHEUERSAUGMASCHINEN SERIE RAPID 40 MIT TRAKTION

Rapid 40 D 60 TOUCH ist eine auf die spezifischsten Anforderungen der Reinigungsexperten zugeschnittene Scheuersaugmaschine. Das innovative und funktionelle Design garantiert maximale Ergonomie und Komfort im täglichen Gebrauch. Die Eigenschaften und modernsten technischen Ausstattungen - 40 Liter Fassungsvermögen, drei Stunden Betriebsautonomie, das interaktive Bedienfeld, der doppelte Druck des Bürstenkopfes, die Funktion „Silent Mode“, das automatisierte Abgabesystem der chemischen Mittel - machen aus Rapid 40 einen wichtigen Bezugspunkt im Sektor, ideal für die Reinigung aller Oberflächen und Räumlichkeiten. Der breite Zweibürstenkopf und eine bis zu 5 km/h einstellbare Geschwindigkeit ermöglichen eine Betriebsstundenleistung von 3050 m²/h. RAPID 40 ist jetzt auch mit einer bedeutenden Neuheiten erhältlich: TOUCH SYSTEM, das von Ghibli & Wirbel patentierte Sensor-System, das maximale Flexibilität und Kontrolle bei der Verwendung der Maschine gewährleistet. Einfachheit, Unmittelbarkeit, Zuverlässigkeit: RAPID 40 mit einem Finger zu bewegen war noch nie so einfach und intuitiv!



Bedienfeld mit display



Zugangspasswort, Praktikabilität und Sicherheit



Touch System




Tauch Reinwasserfilter



Einstellbarer...



und kompakter Saugbalken



Sammelfilter für große Unreinheiten + Schutzfilter des Saugmotors



Reinigungsmittelkit

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL

RAPID 40 D 60 TOUCH

RAPID 40 D 60 BC CHEM TOUCH

ARTIKELNUMMER

10.4293.01

17.4293.01

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

| | | |
|--|-------------------|--------------|
| Arbeitsbreite Reinigen | mm | 600 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 750 |
| Flächenleistung/Stunde (theoretisch - praktisch) | m ² /h | 3050 - 1830 |
| Versorgung | | Batterie 24V |
| Aufgenommene Leistung | W | 1190 |
| Vorschub | | Traktion |
| IP-Code | | IPX3 |

BATTERIEN

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| Typ | Gel-Batteriesatz (2 St.) 12 V 105 Ah (***) | |
| Batterielebensdauer | h - min | 2 h und 30 min |
| Abmessungen Batteriefach x Anzahl | mm x Anz | 340x340x285 X 1 |

BÜRSTEN

| | | |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| Durchmesser Pad x Anzahl | mm - inch x Anz | 310 - 12" x 2 |
| Motorleistung x Anzahl | W x Anz | 450 x 1 |
| Motordrehzahl | rpm | 200 |
| Gewicht Kopf - spezifischer Druck | Kg - g/cm ² | 27 - 27 ; 32 - 32 |

ZUGANTRIEB

| | | |
|----------------------------------|------|-----|
| Motorleistung | W | 180 |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit | Km/h | 5 |
| Steigleistung bei Vollast | % | 2 |

SAUGEN

| | | |
|--------------------------|---------------------------|--------|
| Motorleistung | W | 550 |
| Unterdruck (Wassersäule) | mbar - mmH ₂ O | 1250 |
| Luftvolumenstrom | l/s | 30 |
| Geräuschentwicklung | dB(A) | 63/57* |

TANK

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| Typ | Doppelter Tank | |
| Fassungsvermögen Reinigungslösung | l | 40 |
| Fassungsvermögen Schmutzwassertank | l | 42 |
| Gewicht (ohne/mit Batterien) | Kg | 116 / 196 |
| Abmessungen | mm | 1125x670x1040 |

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

| MODELL | ARTIKELNUMMER |
|--|---------------|
| Wasserfüllschlauch | 30.0024.00 |
| Bürste 12" Polypropylen Ø 0,7 (**) | 40.0001.00 |
| Eingebautes Batterieladegerät 24 V 9 A (***) | 22.0623.00 |
| Batteriesatz (2 St.) 12 V 105 Ah (***) | 18.0001.00 |
| Abnehmbarer Spritzschutz (ohne Borsten) | 24.0266.00 |
| Borsten für Spritzschutz | 40.4007.00 |
| Satz Sauglippen aus natürliches gummi (vorne/hinten) | 96.0091.01 |
| Reinigungsmittelkit (***) | 96.0048.00 |
| Extra Gewicht für Saugbalken (1x700 g) (**)(****) | 96.0171.00 |

OPTIONALES ZUBEHÖR

| MODELL | ARTIKELNUMMER |
|--|---------------|
| Bürste 12" Polypropylen Ø 0,9 | 40.0101.00 |
| Bürste 12" Polypropylen Ø 1,2 | 40.0301.00 |
| Bürste 12" Tynex ø 1.2 grit 80 | 40.0201.00 |
| Pad treibteller 290 mm (für pad von 12") | 40.1001.00 |
| Satz Sauglippen aus Polyurethan (hinten/vorne) | 96.0055.00 |

(*) Funktion geräuscharmer Betrieb

(**) 2 Ausführungen standard

(***) Ausführungen BC CHEM

(****) Es können höchstens zwei Gewichte installiert werden, hierdurch erhöht sich das Gesamtgewicht um 1400 g