

FR 30 E 45

PATENTED


SCHEUERSAUGMASCHINEN SERIE FR 30 MIT KABEL

FR 30 ist wirklich einzigartig. Vor allem wegen des neuen Designs, modern und eindrucksvoll, für maximale Persönlichkeit und Funktionalität. Eine erneuerte Ästhetik, die eine Hochleistungs-Scheuersaugmaschine auf die bestmögliche Art darstellt. 30 Liter Fassungsvermögen, maximale Benutzerfreundlichkeit und ein integriertes Lösungssystem, die FR 30 zu einem Bezugspunkt in seinem Marktsegment machen:

- Maximale Manövrierfähigkeit: dank der kompakten Größe und dem „kurzen Radstand“ der Lenkrollen, die die Bewegungen des Bedieners vereinfachen und zugleich höchste Steuerfähigkeit gewährleisten
- Der Saugbalken: verstellbar und extrem kompakt (nur 65 cm) für perfekte Trocknungsergebnisse
- ein innovatives Filtersystem zum Schutz aller Hauptbauteile. Eine perfekte Mischung aus Ästhetik, Innovation und höchster technischer Funktionalität machen FR 30 zur idealen Scheuersaugmaschine für alle Reinigungsverfahren in kleinen und mittelgroßen Bereichen. FR 30 ist jetzt noch innovativer, dank des Sensor-TOUCH-Systems, das dem Bediener maximale Flexibilität und Kontrolle beim Maschinengebrauch gewährleistet. Die Arbeit mit dem FR 30 war noch nie so einfach und intuitiv. FR 30 E 45 wird mit Strom versorgt und ist mit einem Kabel zu 15 m ausgestattet.



Touch System

Tauch
Reinwasserfilter

Einstellbarer...

und kompakter
SaugbalkenSammelfilter für
große Unreinheiten
+ Schutzfilter des
Saugmotors

Kipper Tank

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL

FR 30 E 45 TOUCH

ARTIKELNUMMER

10.4182.00

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

Arbeitsbreite Reinigen	mm	430
Arbeitsbreite Saugen	mm	650
Flächenleistung/Stunde (theoretisch - praktisch)	m ² /h	1720 - 860
Versorgung		Kabel 230V - 50 Hz
Aufgenommene Leistung	W	850
Vorschub		Manuell
IP-Code		IPX3

BÜRSTEN

Durchmesser Pad x Anzahl	mm - inch x Anz	430 - 17" x 1
Motorleistung x Anzahl	W x Anz	450 x 1
Motordrehzahl	rpm	140
Gewicht Kopf - spezifischer Druck	Kg - g/cm ²	21 - 20,3

ZUGANTRIEB

Motorleistung	W	---
Maximale Vorschubgeschwindigkeit	Km/h	4
Steigleistung bei Volllast	%	2

SAUGEN

Motorleistung	W	400
Unterdruck (Wassersäule)	mbar - mmH ₂ O	1189
Luftvolumenstrom	l/s	28
Geräuschentwicklung	dB(A)	64

TANK

Typ	Doppelter Tank	
Fassungsvermögen Reinigungslösung	l	30
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	l	33
Gewicht (ohne/mit Batterien)	Kg	71
Kabellänge	m	15
Abmessungen	mm	1210x560x1020

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Wasserfüllschlauch	30.0024.00
Kabelverlängerung 15 m	34.0285.00
Bürste 17" Polypropylen Ø 0,7	40.0002.00
Abnehmbarer Spritzschutz (ohne Borsten)	24.0263.00
Borsten für Spritzschutz	40.4006.00
Satz Sauglippen aus natürliche gummi (vorne/hinten)	96.0159.00

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Kabelverlängerung 25 m	34.0427.00
Bürste 17" Polypropylen Ø 0,9	40.0102.00
Bürste 17" Tynex ø 1.2 grit 80	40.0202.00
Pad treibteller 420 mm (für pad von 17")	40.1007.00
Satz Sauglippen aus Polyurethan (hinten/vorne)	96.0011.00
Extra Gewicht für Saugbalken (1x700 g) (*)	96.0171.00

(*) Es können höchstens eine Gewichte installiert werden