

Das RO System bietet eine wirtschaftliche Lösung für die Reinigung mit Reinwasser in Regionen mit hartem Wasser. Im Reinwasser-Modus ermöglicht es einen Ausstoß von bis zu 180 Litern pro Stunde bei einem Druck von 4 bar, ideal für die streifenfreie Reinigung von Fenstern und Fassaden. Im Boost-Modus kann es Leitungswasser mit 8-10 bar verwenden, um stark verschmutzte Oberflächen vorzuspülen.

Das System verfügt über eine hochwertige 3-Stufen Filtration und eine leistungsstarke Qualitätspumpe. Es zeichnet sich durch eine einfache und sichere Bedienung aus und ermöglicht zudem eine schnelle Wartung. Das kompakte und robuste Design erleichtert den Transport und gewährleistet eine zuverlässige Reinigungslösung für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben.

RO Komplett Set



Technische Daten / Inhalt

- RO20C HydroPower RO S
- CF86G nLITE Carbon 24K Hauptstange, 6-teilig, 8,60 m
- CF33G nLITE Carbon 24K Erweiterungsstange, 2-teilig, 3,20 m
- NLHCC nLITE Erweiterungsadapter
- NGS30 nLITE Winkeladapter Set M, 42 cm
- NFK41 nLITE Power Bürste, gesplissen, 42 cm
- DLH25 DuroFlex-Hochleistungsschlauch, 25 m, Ø 7/10m